Traefik-ReverseProxy vom K3s-Cluster entfernen

Description

In diesem Artikel erklÃ¤re ich kurz, wie wir den **Traefik ReverseProxy** von unserem K3s-Cluster entfernen kÃ¶nnen. Dieser wird standardgemÃ¤Ã? immer mitinstalliert.

DurchfÃ¼hrung

Um Traefik jetzt zu entfernen, mÃ¼ssen wir die **service-Datei** des K3s-Dienstes anpassen. Dazu mÃ¼ssen wir die `/etc/systemd/system/k3s.service` Datei auf dem Master-Node editieren.

Dort mÃ¼ssen wir unter ***ExecStart*** noch ***â??disable=traefik*** einfÃ¼gen. Das sollte dann wie folgt aussehen:

```
ExecStart=/usr/local/bin/k3s \
  server \
  --disable=traefik
```

Im Anschluss mÃ¼ssen wir noch eine leere Datei erstellen. Diese erstellen wir ganz einfach mit dem folgenden Befehl:

```
touch /var/lib/rancher/k3s/server/manifests/traefik.yaml.skip
```

Zum Schluss mÃ¼ssen wir einmal alle Server neu starten. Dann sollte der Pod nicht mehr vorhanden sein.

Category

1. Kubernetes

Date Created
13.01.2025
Author
administrator