Windows Passwort zurÃ¼cksetzen

Description

In diesem Artikel erklÃ¤re ich kurz, wie wir das Passwort eines lokalen Windows-Benutzers mit einem Installationsimage zurÃ¼cksetzen kÃ¶nnen. Das Installationsimage kann dabei entweder auf einer CD, einem USB-Stick oder in einem PXE-Server sich befinden.

DurchfÃ¼hrung

Im ersten Schritt mÃ¼ssen wir von dem Installationsimage booten. Sobald wir das Fenster sehen, in dem wir die Sprache und das Tastaturlayout festlegen kÃ¶nnen, drÃ¼cken wir die Tastenkombination **`SHIFT`** + **`F10`**. Dieses Ã¶ffnet dann eine Kommandozeile.

Wir mÃ¼ssen im nÃ¤chsten Schritt dann auf die Festplatte unseres Windowssystems wechseln. In meinem Fall ist das Laufwerk C:

```
C:
```

Sobald ihr auf der richtigen Festplatte seid, mÃ¼sst ihr einmal in das Windows\System32 Verzeichnis wechseln.

```
cd Windows\System32
```

Dort mÃ¼ssen wir einmal eine Datei umbenennen und eine andere Datei kopieren. Dazu fÃ¼hren wir den folgenden Befehl aus:

```
rename utilman.exe utilman.bak
copy cmd.exe utilman.exe
```

Im Anschluss starten wir den Rechner einmal neu und starten in unser Windows-System. Dort angekommen halten wir die `SHIFT-Taste` gedrÃ¼ckt und starten den Rechner Ã¼ber die SchaltflÃ¤che unten rechts neu.

Im Anschluss klicken wir auf **Problembehandlung** und dann auf **Erweiterte Optionen**. Hier angekommen, mÃ¼sste es einen Punkt mit **Starteinstellungen** geben. Dort klicken wir darauf und klicken auf **Neu starten**. Im Anschluss wÃ¤hlen wir die **8 (Disable early launch anti-malware protection)**.

Im Anschluss starten wir einmal den Rechner neu und klicken dann auf die SchaltflÃ¤che fÃ¼r die **â??Erleichterte Bedienungâ??**. In Windows 10 ist das ein gestricheltes Kreissymbol, und unter

Windows 11 ist es ein Umriss eines Menschen. Es Ã¶ffnet sich dann wieder eine Kommandozeile.

Mit dem Befehl `net user` zeigen wir uns alle verfÃ¼gbaren lokalen Benutzer an.

```
net user
```

Im Anschluss kÃ¶nnen wir mit dem folgenden Befehl dem Benutzer ein neues Kennwort geben:

```
net user <Benutzername> <Passwort>
```

Falls der Benutzer aktuell deaktiviert ist, kÃ¶nnen wir mit dem Parameter `/active:yes` diesen auch aktivieren. Dies ist z.B. der Fall wenn der lokale Administrator nach einer Neuinstallation deaktiviert ist.

```
net user <Benutzername> <Passwort> /active:yes
```

Jetzt sollten wir uns mit unserem Benutzer anmelden kÃ¶nnen. Im besten Fall wieder die Dateien wieder zurÃ¼ckkopieren, damit die Funktionen nicht weiter beeintrÃ¤chtigt werden.

Category

1. Windows

Date Created
27.02.2025
Author
administrator