

Standard-Editor unter Linux Ãndern

Description

In diesem Artikel zeige ich kurz, wie wir den Standard Editor z.B. fÃ¼r Crontab-Anpassungen unter Linux Ãndern kÃ¶nnen. Im Standard wird nÃ¤mlich hÃ¶ufig noch Vim verwendet, welches als Einsteiger unfreundlich zÃ¤hlt. In den aktuelleren Betriebssystemen wird daher nÃ¤mlich hÃ¶ufig auf **Nano** gesetzt. Dieser ist zwar hÃ¶ufig schon installiert, aber nicht als Standard gesetzt.

Standard-Editor anpassen

Im ersten Schritt kÃ¶nnen wir versuchen, direkt mit dem Befehl **select-editor** den Standard-Editor festzulegen. Es kann hier aber sein, dass dieser Befehl nicht auf jedem Betriebssystem verfÃ¼gbar ist. Wenn es funktioniert, bekommen wir alle mÃ¶glichen Editoren angezeigt und wÃ¤hlen mit der Nummer den entsprechenden Editor aus.

```
select-editor

Select an editor. To change later, run 'select-editor'.
1. /bin/nano      <---- easiest
2. /usr/bin/vim.basic
3. /bin/ed

Chose 1 - 3 [1]
```

Umgebungsvariable

Falls der oben genannte Weg nicht funktioniert, kÃ¶nnen wir einen anderen Weg verwenden, um den Standard-Editor zu verÃ¤ndern. Dazu verwenden wir die Umgebungsvariablen in Linux. Um jetzt Nano als Standard-Editor festzulegen, fÃ¼hren wir den folgenden Befehl aus:

```
export EDITOR=/usr/bin/nano
```

Im Anschluss Ã¼bernehmen wir die Ãnderungen. Damit sparen wir uns das neu anmelden am System.

```
source ~/.bashrc
```

Im Anschluss sollte der Standard-Editor gesetzt sein, um z.B. die Crontabs zu bearbeiten.

Category

1. Linux

Date Created

19.03.2025

Author

administrator