## Uhrzeit im Select-Befehl modifizieren

## **Description**

In diesem Artikel beschreibe ich kurz, wie wir im SELECT-Befehl eines SQL-Querys in Microsoft SQL die Uhrzeit anpassen können. So brauchen wir den Datensatz nicht anfassen und verändern nur die Ausgabe.

Um die Uhrzeit anzupassen, verwenden wir den Befehl **DATEADD** im Select-Befehl. Als Parameter geben wir hier mit an welchen Teil unserer Uhrzeit anpassen wollen, und wie der Wert verĤndert werden soll und in welcher SQL-Spalte sich die Uhrzeit und das Datum befindet.

- · year, yyyy, yy = Year quarter,
- qq, q = Quarter month,
- mm, m = month
- · dayofyear = Day of the year day, dy,
- y = Day
- week, ww, wk = Week
- · weekday, dw, w = Weekday
- · hour, hh = hour
- · minute, mi, n = Minute
- · second, ss, s = Second
- · millisecond, ms = Millisecond

Der Befehl könnte dann wie folgt aussehen:

## DATEADD(hh, -2, timestamp) AS Uhrzeit

## Category

- 1. Datenbanken
- 2. Microsoft SQL

Date Created 10.03.2025 Author administrator