

# Cluster-Konfiguration vom Proxmox-Host entfernen

## Description

In diesem Artikel gehe ich drauf ein, wie wir die Cluster-Konfiguration von einem Proxmox-Host entfernen können. So können wir ein Cluster z.B. neu erstellen oder den Host an ein anderes Cluster hängen. Um diese Schritte durchzuführen, müssen wir eine Terminalsitzung geöffnet haben.

## Durchführung

Um die Konfiguration vom Host zu entfernen, müssen wir lediglich die folgenden Befehle ausführen:

```
systemctl stop pve-cluster corosync
pmxcfs -l
rm /etc/corosync/*
rm /etc/pve/corosync.conf
killall pmxcfs
systemctl start pve-cluster
```

**Info:** Damit werden die Cluster-Dienste einmal gestoppt und die entsprechenden Konfigurationsdateien entfernt. Im Anschluss werden die Dienste wieder gestartet.

Im Anschluss müssen wir noch den Ordner unter `/etc/pve/Node` löschen. Dieser beinhaltet Informationen über die weiteren Cluster-Knoten. Sobald wir das gemacht haben, haben wir unseren Proxmox-Node erfolgreich vom Cluster getrennt. Dieser agiert ab jetzt Standalone.

## Category

1. Proxmox VE
2. Virtualisierung

## Date Created

15.04.2025

## Author

administrator