

Abwesenheitsassistenten in Exchange-Online Ã¼ber PowerShell setzen

Description

In diesem Artikel beschreibe ich kurz, wie wir mit der **PowerShell** den Abwesenheitsassistenten in **Exchange-Online** fÃ¼r ein beliebiges Postfach setzen kÃ¶nnen. So brauchen wir uns nicht als der Benutzer anmelden und entsprechende Anmeldeinformationen kennen.

Um die E-Mail Weiterleitung und eine Abwesenheitsnotiz fÃ¼r ein Postfach zu hinterlegen, mÃ¼ssen wir uns im ersten Schritt mit der PowerShell-Schnittstelle der Exchange-Online Instanz verbinden. Dazu verwenden wir den folgenden Befehl:

```
Connect-ExchangeOnline
```

Dort angekommen, kÃ¶nnen wir erstmal testen, ob wir Ã¼berhaupt das E-Mail-Postfach mit der PowerShell erreichen kÃ¶nnen. Dazu verwenden wir den Befehl **Get-MailBox <E-Mail Adresse>**.

E-Mail Weiterleitung einrichten

Um eine E-Mail Weiterleitung an eine **E-Mail-Adresse** weiterzuleiten, kann der folgende Befehl verwendet werden. Hier muss natÃ¼rlich noch die E-Mail-Adresse eingetragen und eingestellt werden, ob die E-Mail im EmpfÃ¤nger-Postfach bleiben oder gelÃ¶scht werden soll.

```
Set-Mailbox mail@mailadresse.de -ForwardingSmtpAddress ziel@mailadresse.de  
-DeliverToMailboxAndForward $true
```

Wenn man die E-Mails an ein **internes M365-Objekt** (z.B. Shared-Postfach) weiterleiten mÃ¶chte, kann man den folgenden Befehl verwenden:

```
Set-Mailbox mail@mailadresse.de -ForwardingAddress ziel@mailadresse.de  
-DeliverToMainboxAndForward $true
```

Um eine Weiterleitung wieder zu **entfernen**, kann der folgende Befehl verwendet werden:

```
Set-Mailbox mail@mailadresse.de -ForwardingAddress $null -ForwardingSmtpAddress $null  
-DeliverToMailboxAndForward $false
```

Abwesenheitsnotiz setzen

Um eine Abwesenheitsnotiz zu setzen, kann der folgende Befehl verwendet werden:

```
# Zeitraum-basiert
Set-MailboxAutoReplyConfiguration -Identity mail@mailadresse.de `
  -AutoReplyState Scheduled `
  -StartTime "23.09.2025 18:00" `
  -EndTime "30.09.2025 08:00" `
  -InternalMessage @"
Hallo,
ich bin bis 30.09.2025 nicht im Büro. In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an support@mailadresse.de
"
  -ExternalMessage @"
Hello,
Iâ??m out of office until Sep 30, 2025. For urgent matters please contact support@mailadresse.de
"
  -ExternalAudience All # nur bekannte externe: Known; alle externen: All

# unbefristet aktivieren (bis man wieder deaktiviert)
Set-MailboxAutoReplyConfiguration -Identity user@deinefirma.de `
  -AutoReplyState Enabled `
  -InternalMessage "... " `
  -ExternalMessage "... " -ExternalAudience All
```

Um eine Abwesenheitsnotiz dann wieder zu entfernen, muss einfach der folgende Befehl ausgeführt werden:

```
Set-MailboxAutoReplyConfiguration -Identity mail@mailadresse.de
  -AutoReplyState Disabled
```

Status überprüfen

Um zu überprüfen, ob alles richtig gesetzt wurde, können die folgenden Befehle verwendet werden:

```
Get-Mailbox mail@mailadresse.de | fl Forwarding*,DeliverToMailboxAndForward
Get-MailboxAutoReplyConfiguration -Identity mail@mailadresse.de
```

Category

1. Development
2. Exchange-Online
3. Microsoft 365
4. PowerShell

Date Created

23.09.2025

Author

administrator